

GIGA 10

Die Verkörperung einzigartigen Kaffeegenusses



Vorzüge auf einen Blick

- Zwei professionelle Keramikscheibenmahlwerke für höchste Mahlqualität
- 35 heiße und Cold-Brew-Spezialitäten schier grenzenlose Möglichkeiten zur Individualisierung
- Innovatives Panorama-Panel für die beste Übersicht, maximale Benutzerfreundlichkeit und ein nie dagewesenes, interaktives Bedienenerlebnis
- Imposantes, langlebiges Design mit luxuriösen Materialien und hochwertiger Verarbeitung, das nachhaltig Freude und Eindruck macht

Die GIGA 10 – ein Kaffeespezialitäten-Vollautomat der Superlative, der alle bisherigen Grenzen von Leistung und Genuss sprengt und neu definiert! Mit zwei Bohnenbehältern mit jeweils eigenem Mahlwerk, revolutionärem Cold Extraction Process, innovativem Panorama-Panel für beste Übersicht und neuem, intuitivem Bedienkonzept bietet die GIGA 10 eine so große Spezialitätenauswahl wie nie zuvor. Dabei tritt sie in markantem Design auf, welches die ganze Power dieses einzigartigen Kaffee-Vollautomaten kraftvoll unterstreicht. Die GIGA 10 macht Kaffeegenuss zu einem einzigartigen Barista-Moment und verwandelt Ihre Küche auf Berührung in eine Trendbar.



GIGA 10

Technische Daten

Spezifische Vorzüge

| | |
|---|--------------|
| Anzahl Spezialitäten | 35 |
| Cold Extraction Process | ■ |
| Intelligentes Vorheizen | ■ |
| 3D-Brühtechnologie | ■ |
| Automatic Grinder Adjustment (A.G.A.) | ■ |
| Aktive Bohnenüberwachung | ■ |
| Automatische Umstellung Milch/Milchschaum | ■ |
| JURA Cockpit mit Pflegestatusanzeige | ■ |
| WiFi-Verbindung zum Heimnetzwerk | ■ |
| Sender im Lieferumfang | WiFi Connect |

JURA-Vollautomaten-Standards

| | |
|--|--|
| Puls-Extraktionsprozess (P.E.P.®) | ■ |
| One-Touch-Lungo-Funktion | ■ |
| One-Touch-Funktion | ■ |
| Variable Brüheinheit | 5 – 16 g |
| Mahlwerk | 2 elektronisch verstellbare Keramikscheibenmahlwerke |
| Hochleistungspumpe, 15 bar | 2 |
| Thermoblock-Heizsystem | 2 |
| Fluidsysteme | 2 |
| Milchsystem/auswechselbarer Milchauslauf | HP3/CX3 |
| Pulverschacht für gemahlene Kaffee | ■ |
| Aromaschutzdeckel | ■ |

Bedien- und Programmierstandards

| | |
|--|----------------------|
| Kompatibel mit J.O.E.® | ■ |
| Rotary Switch | ■ |
| Display | Panorma Coffee Panel |
| Produkte ablegen, vervielfachen und personalisieren | ■ |
| Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeewassermenge | ■ |
| Programmierbare und individuell einstellbare Kaffeestärke | 10 Stufen |
| Milch-/Milchschaummenge programmierbar | ■ |
| Milch-/Milchschaumtemperatur programmierbar | 3 Stufen |
| Brühtemperatur programmierbar | 3 Stufen |
| Heißwassertemperatur programmierbar | 3 Stufen |

Hygienestandards

| | |
|---|---------------|
| Intelligentes Wassersystem (I.W.S.) | ■ |
| Filterpatrone CLARIS | CLARIS Smart+ |
| One-Touch-Milchsystem-Reinigung (automatisch) | ■ |
| Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm | ■ |
| Überwachte Restwasserschale | ■ |
| JURA-Hygiene: TÜV-zertifiziert | ■ |

Energiestandards

| | |
|--------------------------------------|---|
| Energiesparmodus (E.S.M.®) | ■ |
| Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter | ■ |
| Programmierbare Ausschaltzeit | ■ |
| Programmierbare Ein-/Ausschaltzeit | ■ |

Design und Materialien

| | |
|----------------------------------|---|
| Zweikomponententechnologie Front | ■ |
| Tassenbeleuchtung Amber/Weiß | ■ |

In Zahlen

| | |
|--|----------------------------|
| Höhenverstellbarer/breitenverstellbarer Kombiauslauf | 70 – 153 mm / 24 – 50 mm |
| Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf | 72 – 155 mm |
| Füllmenge Wassertank | 2,6 l |
| Fassungsvermögen Bohnenbehälter | 2 × 280 g |
| Kaffeersatzbehälter (Portionen) | ca. 20 |
| Kabellänge | ca. 1,2 m |
| Spannung / Nennleistung | 230 V~ / 2300 W |
| Stand-by-Leistung | ≤ 0,5 W |
| Gewicht | 18 kg |
| Maße (B × H × T) | 32 × 41,5 × 49,6 cm |
| Artikelnummer/Farbe | 15478 / Diamond Black (EA) |



Hygiene-eigenschaften



www.tuv.com
ID 0000027526